

Krampe Big Body 790 Carrier



Robustní německé provedení, 40 km/h

Podvozek: Rám proveden z tažených profilů o rozměru 300 x 150 mm, odpružená a výškově stavitelná oj se spodním závěsem s K80. Robustní hydraulická odstavňá noha s možností výsuvu 70 cm. Silná ložiska pro sklápění s možností výměny, uložena v mosazném pouzdře. V základní verzi jsou nápravy odpruženy pneumatickými měchy 360 mm, které se snižují při sklápění. Zesílené ložiska pro sklápění jsou standardním vybavením. Standardní výbavou jsou i nápravy BPW s náběžně řízenou zadní nápravou a se vzdáleností náprav 1,81 m pro dosažení maximálního přípustného zatížení 24 tun celkem.

Nástavba: Bočnice a dno návěsu jsou z oceli ST 52 o síle 4 mm. Volitelně lze vybavit návěs dnem z HARDOXU 450. Vrchní korunka rámu vany má rozměry 100 x 80 mm. V přední stěně je kontrolní okénko o rozměrech 72 x 47 cm. Hydraulicky otvírané zadní čelo s dávkovacím okénkem 46 x 34 cm jsou již standardem. Žárově vpálená 2komponentní barva (RAL 3002) do těla návěsu se postará o nízkou přilnavost materiálu a výbornou povrchovou ochranu.

Technická data:		Krampe Big Body 790 Carrier	
Celková povolená hmotnost	24 000 kg při 40 km/h	Potřeba traktoru	od 132 kW (180 PS)
Užitná hmotnost	cca 16 650 kg	Hmotnost	cca 7 350 kg
Technicky možná nosnost	cca 21 900 kg	Výška závěsu	50 - 70 cm
K80 ,přič. zatížení oje	4 000 kg	Průměr hydr. válce	první stupeň 170 mm
potř. oleje/ úhel skl./ délka zved./ počet stupňů	44 l / 49 °/3 025 mm/ 5-stupně	Zvedací výkon	cca 23 t u obilí
2x brzděná náprava BPW, profil nosníků/počet	150 mm / 10-děr	Kolová brzda	410 x 180 mm
Zesílená ložiska kola/ konstruováno na	13 t na nápravu při 40 km/h	Rozchod kol	2,15 m
Vzduchové brzdy	Dvouokruhové	Regulace brzdné síly	ALB
Pneumatické odpružení podvozku	Měchy 360 mm	Vzdálenost náprav	1,81 m
Výška podlahy při pneu 600/55 R 26,5	1,53 m	Šířka vozu	2,55 m/2,75 m
Sklopná výška při úhlu 35° nebo 49°	1,12 nebo 1,01 m	Rám vozu	300 x 150 mm St 52

KRAMPE Big Body 790 Carrier (bez kol)

Základní objem korby 26,9 m³ (d) 7,90 m x (š) 2,32 m x (v) 1,52 m

Výbava: Pneu

Pneu BKT 710/55 R 26,5 FL 693M

Odpružení podvozku

- Vzduchem odpružený podvozek s automatickým vypuštěním měchů při sklopení
- Ukazatel tlaku v měchách
- Ventil pro manuální uzamčení měchů
- Ventil pro manuální snížení/zvýšení tlaku v měchách

Oj

- Odpružení oje přes 2 silantbloky
- Výškově stavitelná oj pro horní/spodní závěs s K 80 mm

Sklápění

- Rychlopouštění
- 6/2 ventil - přepínání mezi opěrnou nohou a výtlačným pístem

Řízení

- Náběžné řízení nápravy BPW 150 mm (brzdy 410 x 180 mm) vzdálenost náprav 1,81 m

Nástavky

- Ocelové nástavky 80 cm (objem 41,0 m³)
- plexi sklo pro nástavky a vanu
- Vodící mechanismus zadního čela pro plachtu

Osvětlení

- Osvětlení a varovné štíty
- LED zadní osvětlení
- Poziční osvětlení

Ostatní

- hydraulická odstavná noha
- výškově stavitelný a odnímatelný spoiler
- žárově vpálená barva do konstrukce
- kónický tvar vany (vzadu o 10 cm širší)
- Samolepka Krampe Nosorožec
- 2-komponentní žárově vpálená barva RAL 3002
- Výškově nastavitelný zadní spoiler

Plachty

- Montážní můstek (bez plachty)
- Doklady C.O.C. (nutné pro schválení v ČR)
- Dopravní paušál

Cena celkem bez DPH	-
Sleva	
Cena pro Vás	-

PEKASS ASSISTANCE:

- dotované strojní pojištění s maximálním rozsahem krytí dle aktuální nabídky spolupracujících pojišťoven

- zřízení vinkulace pojistného plnění zdarma

