

# PEKASS

*zemědělská, komunální a silniční technika*

PEKASS a.s.

Přátelství 555/9

104 00 Praha 10 - Uhřetěves

**Nabídka pro:** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

**Nabídka na dodávku stroje:** Tažený postřikovač

## Horsch Leeb

**Model:** 4 AX

**Stav:** Nový stroj MTH/HA

**Rok výroby:** 2026



## Standardní popis

### Sériové charakteristiky stroje

- »» Osa 8 t, konstrukce osy bez odpružení
- »» Volitelně s řízením oje, automatické dodržování stopy
- »» Sériové pneumatiky 380/90 R 46 CEAT
- »» Nádrž na čistou vodu: 400 l.
- »» Nádrž na ruční mytí: 15 l.
- »» Load Sensing: Potřebné množství oleje cca 30 l/min; je zapotřebí hydraulika traktoru s výkonem cca 50 l/min; Hydraulické přípojky na straně stroje: Tlak = konektor SVK BG4; zpětný tok = spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2
- »» Podesta se sklápěcím žebříkem integrována do nádrže na čistou vodu
- »» Pneumatická brzdová soustava dvouokruhová s mechanicky ovládaným regulátorem brzdné síly a pružinový mechanismus
- »» Blatník k zakrytí kol
- »» Mechanická opěrná patka
- »» Sací a výtlačná strana oběhu vody v mísiči nastavitelná přes ruční kulové kohouty
- »» Plnicí přípojka 2" Kamlok
- »» Naplavovací šachta z PE – cca 35 litrů
- »» Mechanické zobrazení stavu naplnění na plnicím místě
- »» Pracovní počítač ISOBUS
- »» Volitelný znalecký posudek pro povolení k provozu pro 40 km/h

## Zvolená specifikace

**Leeb 4 AX** (vč. nádrže na jichu 3 800 l z PE (polyetylenu), nádrže na čistou vodu 400 l, naplavovací šachty (PE), sériových pneumatické 380/90 R 46 BKT, stavitelný rozchod, pneumatické brzdy, pevné oje, mechanické zobrazení stavu naplnění, odkládací přihrádka vlevo a skříňka vpravo vzadu před zadní nápravou),

**BASIC se systémem PROFI-CLEAN** s doplňkovým odstředivým čerpadlem a ovládání z kabiny pro kontinuální vnitřní čištění (vč. Pístového membránového čerpadla poháněného kloubovou hřídelí 270 l/min, ručních vícecestných ventilů k ovládání sací a výtlačné strany, přípojek Load Sensing, potřebného množství oleje 30 l/min

**Pístové membránové čerpadlo 400 l/min** vč. 3 sacího vedení (nahrazuje výše čerpadlo 270 l/min)

**Spodní zavěšení pomoci s K80** (přestavitelné na spodní zavěšení)

**Řízená oj (kopírování stopy traktoru) – pouze s GPS, Section Control a Track Leader II**

**Blatník s osvětlením**

Sada kol **380/90 R 46** CEAT Farmax RC, 165B

**Rozchod kol 2,25 m** (mechanicky nastavitelný rozchod 1,50 m – 2,25 m)

**Ramena (12)/24 m, 5-dílná (s možností aplikace při složeném záběru na 12 m)**

**BoomControl ECO** – celkové naklápění ramen (2 senzory)

**Rozšíření BoomControl ECO** (2 přidavné senzory = 4 senzory celkem)

**MotionControl** (horizontální tlumení ramen)

**Pneumatické spínání trysek 1-0, 3-násobné těleso trysek ruční, 1 úroveň, vč. 5-násobných těles trysek ručních vlevo a vpravo** na vnější straně pro použití okrajových trysek

**Pneumatické spínání 18 sekcí** se standardním rozdělením, cirkulace až do trysky

Rozdělení v metrech 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 // 2 / 2 / 2 \ 2 \ 2 \ 2 \\ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1

Terminál **eosT10** vč. Držáku, připojovacího kabelu terminálu InCab a aktivace (UT, AUX-N, TC-BAS, TS-SC, až 120 sekcí)

Instalační sada ISOBUS Heck Generation II (pouze pro terminály eosT10 a eosT10 PRO)

**GPS přijímač (Glonass, Galileo, EGNOS / WAAS), namontovaný na stroji (přesnost 20-25 cm)**

Joystick pro terminál ISOBUS

**Digitální zobrazení aktuálního stavu kapaliny na ovládacím terminálu, mech.** Zobrazení na plnicím místě zůstane zachováno

**Digitální hladinozak v pracovní zóně** – zobrazuje stav naplnění

**Noční osvětlení – osvětlení postřikových kuželů bez čištění**

**Předřazené osvětlení ramen** (2 světlometry LED na podestě)

**Externí plnicí přípojka** (kamlok vlevo v naplavovacím centru) **pro plnění cisternou postřikovače**

**Pneumatická brzda**

Znalecký posudek pro povolení k provozu Leeb AX pro 40 km/h včetně dílů pro povolení k silničnímu provozu s C.O.C. dokumenty

**3 sady trysek Lechler**

# PEKASS

*zemědělská, komunální a silniční technika*

Dopravní paušál (EUR)	
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz.Nabídkový list (EUR) *	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Stroj k vyzvednutí	PEKASS
Termín dodání nejpozději do	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.
Ceníková cena (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
cena po slevě (EUR)**	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Záruka	12 měsíců
Platnost nabídky do:	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.

\*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou doúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

\*\* ) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s .....

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: [www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

Všeobecné obchodní podmínky PEKASS:

<https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/>

## **Platební podmínky:**

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

## **Služby**

### **Pekass Assistance**

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stroje.

<https://www.pekass.eu/pekass-assistance/>

### **Pekass Servis**

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatit dopředu, nebo v pravidelných splátkách. Služba je poskytována pro techniku JCB a HORSCH LEEB. „

<https://www.pekass.eu/pekass-servis/>

Nabídku zpracoval:.....

Nabídku akceptuje/dne:.....