



MEILLER izgāzējamā puspiekabe MHPS44.3N – tehniskā specifikācija

www.meiller.com

Kravas kastē:

- 3 sekciju puscauruļu tipa tērauda korpuss ar slīpu priekšējo sienu, stabilizējošu 4 pakāpju teleskopisko cilindru un slīpu aizmugures durvju versiju;
- sānu sienas ar izturīgu apkārtmēra augšējo apmali, fasētās priekšējās malas, pakāpieni kreisās puses priekšpusē;
- balsti no nodilumizturīgas un triecienizturīgas gumijas;
- āķi MEILLER brezenta sistēmām; MEILLER uzraksti sānos;
- grīdas/sienas kombinācija SKB II – standarta kombinācija ar optimizētu izturību un piemērotību smilts, grants un šķembu transportam;
- grīda no Tailored Blank (TB) – loksne ar mainīgu biezumu dažādās vietās, nodrošina optimālu izturību un samazina svaru;
- grīda 5/6 mm HBW 450 (Hardox® 450 vai līdzvērtīgs materiāls), sānu sienas 4 mm HBW 450 (max 1 600 mm augstumā), priekšējā siena 4 mm BS 70, aizmugures siena 4 mm HBW 450;

Šasija un ass sistēma:

- metināts rāmis no augstas izturības smalkgraudaina tērauda ar I-profilu un MEILLER torsijas šķērssstieņiem, atbilst DIN/ISO 1726;
- piemērots izvēlētajai šasijai;
- gaisa atsperes tridem ass, SAF ass, 1 310 mm ass attālums, 2 140 mm ass sliede, 8 t katra (tehniska ass slodze 3×9 t);
- disku bremzes 22,5" ar bezazbesta klučiem;
- metināts kastes tipa aizmugures statnis;
- riteņu offsets 120;
- ABS 2S/2M sistēma - pretbloķēšanas bremžu sistēmu ar 2 sensoriem un 2 modulētājiem uz katras ass;
- divpusējs ass pacelājs - (two-sided axle lift) ir mehānisms, kas ļauj pacelt vai nolaist asis pa vienai vai vairākām vienībām, atkarībā no kravas stāvokļa vai braukšanas apstākļiem ;
- starta palīgs – sistēma, kas palīdz uzsākt kustību smagajam transportlīdzeklim, īpaši stāvos vai slidenos apstākļos, palielinot vilces spēku pie riteņiem
- riepas 385/65 R22,5;
- krāsoti tērauda diski;

Elektriskā sistēma un apgaismojums:

- LED kontūras lukturi;
- Dzeltēni un balti LED marķēšanas lukturi ar retroreflektoriem – apgaismes un atstarošanas sistēma, kas nodrošina transportlīdzekļa kontūru redzamību un drošību jebkuros apstākļos;
- vienvirziena LED numura zīmes apgaismojums.

Hidrauliskā sistēma:

- vienas ķēdes sistēma, darba spiediens 250 bar;
- augsta spiediena šļūtene DN20;
- stabilizējošs 4 pakāpju priekšējais teleskopiskais cilindris (65 l eļļas).

Brezenta sistēma un piederumi:

- Elektroniski vadīta EBS+RSS bremžu sistēma ar ALB – elektroniski vadīta bremžu sistēma ar ripošanas stabilizācijas atbalstu un automātisku slodzes atkarīgo bremzēšanu, nodrošinot drošu un precīzu bremzēšanu visos apstākļos;
- ECAS ar automātisku nolaišanu – elektroniski vadīta gaisa atsperu sistēma, kas izgāšanas laikā automātiski pazemina piekabes augstumu, uzlabojot stabilitāti un drošību
- roll-up brezents ar 4 m alumīnija kāpni;
- MEILLER ātrās skavas sistēma, teleskopiskas stangas, automātiski saliekami vārpstas gultņi;
- brezenta krāsa RAL 9006;
- PVC audums;
- vilkšanas āķis;
- alumīnija darba platforma – izturīga un viegla piekļuves platforma, kas nodrošina drošu darbu brezenta sistēmas apkalošanai un piekļuvei augstām zonām;

-
- dokumentu somiņa;
 - neaizvietojami savienotāji ar līniju filtriem;
 - dubļu sargi ar šļakatu slāpēšanu;
 - Finisher slēdzis – drošības slēdzis, kas signalizē vai bloķē brezenta/izkraušanas sistēmas daļu pēc darba pabeigšanas, nodrošinot drošu transportēšanu;
 - Argus tipa HDK DN20 hidrauliskie savienojumi.

Krāsošana:

- videi draudzīgs 2-slāņu divkomponentu pārklājums;
- ass agregāts ar KTL (katodiskā mērcēšana) pārklājumu un fosfatēšanu (RAL 9005 dziļi melna);
- standarta RAL krāsa pēc pieprasījuma;
- diski RAL 9006; papildierīces RAL 9005/RAL 7021.

Fifth-wheel augstums:

- tukšgaitā 1 247 mm,
- ar kravu 1 217 mm.

Nozares pakete: smilts, grants un šķembu transportam.

Pamat parametri:

- Tilpne ~25 m³
- Pilnā masa (kopējais atļautais svars) – 44 000 kg (44 t)
- Celtspēja - 37 950 kg
- Pašmasa (basis weight) – 5 800 kg
- Piederumu svars (accessory weight) – 250 kg
- Kopējā masa tukšai puspiekabī – 6 050 kg
- ±3% ražošanas tolerances;

MEILLER MHPS44.3N puspiekabes gabarīti (izmēri)

- Puspiekabes kopējais garums ~ 9.100 mm
- Sienu augstums – 1.500 mm
- Platums (standarta piekabēm Eiropā): 2.550 mm
- Augstums no zemes (aptuveni, ar standarta riepām 1 217–1 247 mm): ~3.200 mm

Kravas kastes izmēri:

- Iekšējais garums: 7,6 m
- Iekšējais platums: 2,38 m
- Augstums: 1,5 m

Garantija:

- **2 gadu garantija**