LIEBHERR

Guindastes sobre esteiras heavy-duty

Série HS

PT-BR

	HS 8040.1	HS 8070.1	HS 8100.2	HS 8130.1	HS 8200	HS 8300.2
Capacidade						
Capacidade máx.	40 t	70 t	100 t	130 t	200 t	293 t
Transporte						
Peso mín.	41 t	35 t	40 t	51 t	47 t	72.2 t
Largura mín.	3000 mm	3000 mm	3500 mm	3500 mm	3500 mm	3990 mm
Motor						
Tipo	Liebherr D 944 A7-05	Liebherr D 936 A7-05	Liebherr D 966 A7-05	Liebherr D 9508 A7-04	Liebherr D 9512 A7-05	Liebherr D 9512 A7
Potência a 1700 rpm	230 kW / 308 hp	320 kW / 429 hp	450 kW / 604 hp	565 kW / 757 hp	750 kW / 1005 hp	750 kW / 1005 hp
Guinchos principais						
Guinchos principais (2x)	12 t	20 t	30 t	35 t	35 t	50 / 70 t
Diâmetro do cabo	22 mm	30 mm	34 mm	36 mm	36 mm	46 / 50 mm
Lança principal						
para operação de elevação	41 m	50 m	59 m	53 m	68 m	68 m
para a operação heavy-duty	26 m	32 m	32 m	38 m	50 m	56 m
para operação de dragline	26 m	29 m	32 m	35 m	50 m	50 m
Modo de aplicação						
Dragline	●	●	●	●	●	●
Garra	●	●	●	●	●	●
Unidade de vibração	○	●	●	●	●	●
Entubadora	●	●	●	●	●	●
Garra parede diafragma	○	●	○	●	●	○
Hidrofresa	-	-	○	●	○	-
Bate-estaca	○	○	●	●	●	●
Compactação do solo	○	●	●	●	●	●
Operação de elevação	●	●	●	●	●	●
Eletroímã	○	●	●	○	○	○
Barcaça	●	●	●	●	●	●
Aplicação						
Dragline						
Profundidade máx.	13 m	14 m	15 m	17 m	22 m	25 m
Capacidade máx.	1.9 m^3 / 2.5 yd^3	3.8 m^3 / 5 yd^3	4.6 m^3 / 6 yd^3	5.4 m^3 / 7.1 yd^3	7.6 m^3 / 10 yd^3	10.8 m^3 / 14.1 yd^3
Clamshell						
Capacidade máx.	3 m^3 / 3.9 yd^3 em 10 m	6 m^3 / 7.8 yd^3 em 10 m	7 m^3 / 9.2 yd^3 em 12 m	8 m^3 / 10.5 yd^3 em 14 m	14 m^3 / 18.3 yd^3 em 20 m	20 m^3 / 26 yd^3 em 26 m

● sim
○ mediante solicitação
- não

Entre em contato conosco.

Liebherr-Werk Nenzing GmbH · Dr. Hans Liebherr Str. 1 · 6710 Nenzing, Austria
Phone +43 50809 41-473 · crawler.crane@liebherr.com · www.liebherr.com
facebook.com/LiebherrConstruction

Printed in Austria HS overview - rG - PT-BR v01.022025
Sujeito a modificações.