



SJ 6832 RTE

Arbeitshöhe Working height	A	11,75 m
Plattformhöhe ausgefahren Max. platform height	B	9,75 m
Plattformhöhe eingefahren Min. platform height	C	1,37 m
Plattformabm. eingeschoben Platform dimensions (retracted)	HxI	1,42 x 2,44 m
Plattformabm. ausgeschoben Platform dimensions (extracted)		1,42 x 3,96 m
Transportabmessungen Transport dimension	ExDxF	3,35 x 1,76 x 2,51 m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe Moved up to height		11,75 m
Höhe abgeklapptes Geländer Height (handrail folded down)	G	1,75 m
Radstand Wheelbase		2,04 m
Bodenfreih. - Pothole aufgekl. Ground clearance without Pothole		200 mm
Bodenfreih. - Pothole abgekl. Ground clearance with Pothole		-
Wenderadius innen/außen Turning radius inside/outside		-/- m
Traglast Plattform Capacity main-platform		454 kg
Traglast Plattformausschub Capacity Roll-out deck		136 kg
Hebe-/Senkzeit Lift-/lower time (max. load)		-/- sek.
Fahrgeschwindigkeit Lift-/lower time		km/h
Abriebfreie Reifen Tyres, non-marking		Ja
Maximale Steigfähigkeit Grade ability		± 45%
Schiefstand Tilt		2,3°/3,8°
Gewicht Weight		4065 kg
Innen-/Außengerät In-/outdoor		Ja/Ja
Sonderausstattung Special features		4WD

