

Horsch Leeb 6 GS



Sériové charakteristiky stroje

- »» Náprava 12 t; např. volitelně s řízením nápravy; automatické dodržování stopy
- »» Elastomerové odpružení nebo pneumatické odpružení
- »» Sériové pneumatiky IF 520/85 R 42
- »» Nádrž z nerezové oceli s hladkými vnitřními stěnami pro optimální čištění
- »» Nádrž na čistou vodu: 500 l
- »» Nádrž na ruční mytí: 15 l
- »» Load Sensing: Potřebné množství oleje cca 90 l/min; je zapotřebí hydraulika traktoru s výkonem cca 150 l/min;
- Hydraulické přípojky na straně stroje: Tlak = konektor SVK BG4; zpětný tok = spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2
- »» Podesta se sklápěcím žebříkem
- »» Pneumatická brzdová soustava dvouokruhová s automaticky ovládaným regulátorem brzdné síly (ALB)
- »» Souvisle hladký spodek zařízení, šetrný k rostlinám
- »» Blatník se zástěrkami k zakrytí kol
- »» Hydraulická opěrná patka ovládaná přes řídicí jednotku traktoru
- »» CCS PRO. Elektrické kohouty na sací a výtlačné straně, mísič nastavitelný/vypínatelný na terminálu
- »» ECO a CCS: Sací a výtlačná strana v oběhu vody a mísiči nastavitelná přes ruční kulový kohout
- »» Plnicí přípojka 3" Kamlok
- »» Plastová naplavovací šachta cca 35 l
- »» Digitální zobrazení stavu naplnění na terminálu a na plnicím místě
- »» Druhý tlakový filtr ve střední části ramen – bez automatického tlakového vyplachování filtru
- »» Systém CCS Continuous Cleaning: Přídavné pístové membránové čerpadlo k zásobování trysek na čištění nádrže čistou vodou a k podpoře postřikového čerpadla při nasávání ze studní nebo níže postavených zásobníků. Tento systém umožňuje velmi efektivní a časově úsporné čištění nádrže a postřikových vedení díky soustavnému vyplachování nádrže čistou vodou, zatímco postřikové čerpadlo vyplachovací vodu neustále neustále odsává, koncentrace se tím velmi rychle snižuje.
- »» Pracovní počítač ISOBUS
- »» Volitelný znalecký posudek pro povolení k provozu pro 40 km/h nebo 50 km/h

HORSCH LEEB 6 GS - PEKASS a.s.

Leeb 6 GS (vč. nádrže na jichu 6 000 l z nerez oceli, nádrže na čistou vodu 500 l (PE), naplavovací šachty (PE), pneumatické brzdy)

Systém CCS Continuous Cleaning (vč. Hydraulicky poháněného odstředivého čerpadla 600 l/min a dodatečného pístového membránového čerpadla pro nepřetržité vnitřní čištění CCS, ručních vícecestných kohoutů k ovládnutí sací a výtlačné strany, přípojek Load Sensing, potřebného množství oleje 70 l/min u 1 dvojčinného řídicího ventilu pro hydr. opěrnou patku)

Odpružení náprav: **Pneumatické odpružení**, úroňová regulace

Spodní zavěšení pomocí **spojky** s kulovou hlavou **K80**

Řízená náprava

Pneumatiky **IF 520/85 R 42 Alliance Agriflex 372, 169 D**

Druhá sada kol IF 380/90 R 50 Alliance, Agriflex 354+, 170 D včetně disků se středem 1,90 m

Rozchod 1,80 m, vzdálenost přírub 2,00 m (přenastavitelný na rozchod 2,25 m)

Záběr (12)/24/30, 7dílná

Redukce záběru (12)/24/30, 7dílná, manuální skládání záběru na 27 m

BoomControl PRO (4 senzory) – individuální naklápění ramen levá/pravá

Rozšíření výbavy BoomControl PRO o 2 senzory = celkem 6 senzorů

MotionControl (horizontální odpružení ramen)

Pneumatické spínání trysek **MULSTISELECT 2-2**, 4 úrovní, vč. okrajových trysek

Standardní rozdělení (sekcí 13)

1,5 /1,5 // 1,5 /3 /3 /3 | 3 | 3 \ 3 \ 3 \1,5\\ 1,5 \1,5 (rozměry v metrech)

ISOBUS příprava – ovládání přes externí terminál

Joystick pro externích terminálu

Bez instalační sady

Bez GPS přijímače

Nerezové odstředivé čerpadlo (1 000 l/min) speciálně pro intenzivní nasazení s kapalnými hnojivy nebo mikroživinami

Hlavice **naplavovací šachty z nerezové oceli** (52 l vč. přídavné rázové trysky, pro snadné a intenzivní nasazení práškových preparátů)

Vyfukovací funkce pro zbytkové množství

Nightlight – osvětlení postřikových kuželů vč. čištění

Osvětlení pod krytem na levé straně v naplavovací oblasti

Předřazené osvětlení ramen (2 světlomety LED na odkládací ploše ramen)

Odkládací prostor na kanystry vpředu vpravo ve směru jízdy

Odkládací prostor na kanystry vpředu vpravo ve směru jízdy

HorschConnect

Díly k silničnímu provozu

Znalecký posudek pro povolení k silničnímu provozu Horsch Leeb 6 GS (40 km/h)

Rok výroby 2023 a nastříkáno 5 500 hektarů