

Be-Ge Bil Lastbilar AB -

Byggnation av **transportskåp typ 99** monterat på av PLS anskaffat chassi.
För vidare information se vår hemsida **www.pls.se**

- Dimensioner:** Inv. längd 12 350 mm.
Utv. bredd 2600 mm.
Inv. höjd ca 3180 mm.
Inlastningshöjd från sida ca 3130 mm.
Totalhöjd 4500 mm.
Chassi ritning ska godkännas.
- Innergolv:** 27 mm plywood belagd med 9 mm plywood och vakuumlimmad aluminiumdurk 3/4 LowNoise.
Förlängd rostfri bakbalk ca.340 mm in på golv.
Mot högerväggen monteras en avvisare i samband med Lastsäkringssystem LS.
Avvisaren tjänar samtidigt som skydd för väggen vid lastning med truck.
- Sida:** 40 mm sandwichelement med släta yttersidor av vit infärgad glasfiberarmerad plast med gelcoteyta.
Kärna av termoplastisk freonfri polystyrenisolering.
- Sida övrigt:** Innerväggar invändigt klädda med eloxerad aluminiumplåt till lastlåskena. Laminat under plåten som förstärkning, enligt PLS standard.
- Tak & framstam:** Tak 70 mm sandwichelement med släta inner- och yttersidor av glasfiberarmerad plast med gelcoteyta.

Framstam 60 mm samt försedd med rundade hörn.
- Framstam övrigt:** Framstammen helt förstärkt inv. med eloxerad aluminiumplåt.
- Lastöppn. bak:** Dubbla dörrar av 40 mm sandwichelement.
Rostfria gångjärn och beslag, med helt utanpåliggande 2-punktslås (2st. per dörr). Dörrhållare typ rostfri T-hasp.
- Lastöppn. sida:** Öppningsbar vänster sida av 30 mm sandwichelement, 5+5 dörrar med wireupphängd mittstolpe.
Fjäderbelastad dörrvagn.
Dörrvagn med fjäder.
Dubbla gummitätningar.
Dörrhållare utsvängbar helt dold i kantlina.
Nedre kantprofil i rostfritt stål.
Utdragbar stege monteras bak samt fotsteg i rostfritt i mitten. Sparkplåt i aluminium 250 mm hög monteras på varje dörrblad.

Be-Ge Bil Lastbilar AB

Lastsäkr. sida: På skåpets långsidor monteras en rad halvt infällda lastlåskenor av typ PLS-combiskena, placerad 1100 mm c-c från golv.

Lastsäkr. botten: Förstärkningsplåt infälld i vägg höger sida med Lastsäkring typ PLS-LS monterad med förankringspunkter 310 mm c-c, vänster sida med urtag i kantlina för band.
Aluminiumprofil monterad höger och vänster sida tak för upphängning av band.
10 st. PLS spännband inkl. spännare och 10 m band.

Lastsäkr. övrigt: 6 st. 63 mm stakhylsor inkl. täcklock och fästbult för LS-adapt, monterade jämnt fördelat i skåpmitt.

Elutrustning: Bakbelysning LED 2 st per sida.
Sidomarkeringsljus, positionsljus på gummiarm och backlampor LED.

5 st. infällda takbelysningar med rörelsevakt och timer.
Breddmarkeringsljus bak och fram Hella halvrunda diodljus.

Besiktning: Registreringsbesiktning.

Text: Konturmarkering enligt gällande lagkrav, vit på sidor och röd bak.

Tvåplan: Exkl.

Övrigt: Samtliga utvändiga lister av strängpressad eloxerad aluminium.
Sidoskydd av aluminiumplank enl. EU:s normer.

Sidoskydd täcks mellan plank med vitfolierad aluminiumplåt. Linjeras med verktygslåda.
Med PLS logga.

Bakre kajstopp liggande samt stående.
Parkeringsplåt för gasstöttor monteras höger sida bak.

Be-Ge Bil Lastbilar AB - 1

Vikter:	Totalvikt	38 000 kg
	Fram	18 000 kg
	Bak	18 000 kg
Axlar fram:	2 st 9 tons axlar fabrikat BPW Axelavstånd 1320 mm	
Axlar bak:	2 st 10 tons axlar fabrikat BPW Axelavstånd 1810 mm	
Fjädring:	Luftfjädring med nivåreglering och Smartboard för kontroll av axeltryck monterat i rostfri låda.	
Bromsar:	Enligt gällande EU-bestämmelser med parkeringsbroms. Skivbromsar, EBS- bromsar Luftledning till dragstång med koppling typ Duo-matic	
Drag:	VBG ställbar dragstång, 14-polig elkontakt	
Däck:	4 st däck dim. 385/55 * 22,5" M+S och snowflake fabrikat efter fabirksval fram. 4 st däck dim. 385/65 * 22,5" M+S och snowflake fabrikat efter fabirksval bak.	
Skärmar:	Runda sprutdämpande skärmar av termoplastiskt gummi	
Verktygslåda:	Rostfri verktygslåda med utanpåliggande lock. L=1000 mm. B=500 mm. H=500 mm. Inkl. mellanhylla. Monterad vänster sida på galvaniserade konsoler.	
Elutrustning:	Bakbelysning LED 2 st per sida. Sidomarkeringsljus Hella led på gummifot. Positionslys fram2+2 och bak 1+1. Backlampor LED 2 st	
Lackering:	Chassi grå kulör Nova grey 7350 Ljusbalk rostfri	
Övrig utrustning:	Underkörningsskydd bak VBG aluminium.	