

PEKASS a.s.

Přátelství 555/9
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

Nabídka pro: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Nabídka na dodávku stroje: Výtlačné čelo

KRAMPE

Model: RamBody 750

Stav: nový

Rok výroby: 2026



Standardní popis

Podvozek: Rám proveden z tažených profilů z oceli ST 52. Odpružená 2 silenbloky oj se spodním závěsem s K80. Robustní hydraulická odstavná noha a parabolicky odpružený podvozek jsou již standardem, ale na přání může být návěs vybaven vzduchovým odpružením. Parabolické odpružení disponuje nosností 32 tun s dynamickým vyrovnáváním. Návěs může být vybaven říditelnou zadní nápravou a další příslušenstvím.

Nástavba: Hladké stěny a podlaha uvnitř návěsu z oceli ST 52 o síle 4 mm, každá stěna je z jednoho plátu oceli. Pro vykládání je využíván systém výtlačného čela, který se pohybuje po kolejnicích. Celý návěs je ošetřen 2komponentní barvou žárově vpálenou do konstrukce v RAL 3002

Technická data:		RamBody 750	
Celková hmotnost na silnici	24 000 kg při 40 km/h	Potřeba tahové síly	od 132 kW (180 k)
Užitná nosnost	15 700 kg	Vlastní hmotnost	8 300 – 9 300 kg
Technicky možná nosnost (uvnitř podniku)	22 000 kg	Výška závěsu	55 - 70 cm
Závěs K 80 mm, příčné zatížení závěsu	4 000 kg	Doba vyprázdnění 38 m ³ siláže	45 s při 100 l/min
Potřeba oleje	38 l/ Min při 200 bar	Max. hmotnost vypr.	cca 24 000 kg
2 x brzděná náprava BPW, nosník nápravy/ šrouby bub.	150 mm/ 10-děr (neřízená)	Brzdové bubny	420 x 180 mm/ 410 x 180 mm
Zesílená ložiska kol, stavěná pro	13 t na každou nápravu při 40 km/h	Vzdálenost kol	1,95 m / 2,15 m
Vzduchová brzda	dvouokružové brzdy	Regulátor brzdné síly	ALB
Odpružení podvozku	parabolické 32 tun	Vzdálenost náprav	1,81 m (1,55 m)
Výška podlahy při pneu 600/55 R 26,5	1,65 m	Šířka vozu	2,75 m / 3,00 m

Zvolená specifikace

- **Krampe RamBody 750** – Základní objem korby 35,4 m³
- Pneu BKT 650/55 R 26,5 FL 630 S
- Odpružená oj přes 2 silentbloky se spodním závěsem K 80 mm
- **Vzduchem odpružený podvozek (vzdálenost náprav 1,81 m = 10 tun zatížení na nápravu)** měchy 360 mm, výborný jízdní komfort s **ukazatelem tlaku**
- **Náběžné řízení nápravy BPW Ø 150 mm** (brzdy 410 x 180 mm)
- Výtlačné čelo - dvojdílný posuvný stůl, utěsněné, 6 otvorů 90 x 40 cm kryté akrylovým sklem
- Hydraulicky sklopná horní část 50 cm výtlačného čela
- Výtlačné čelo kompletně perfomované a plexisklem
- Nástavky 30 cm (hliníkové) (objem 42,1 m³)
- Velkoobjemové čelo = navýšení objemu o 2,3 m³ (44,4 m³)
- Osvětlení a varovné štíty = při řízení nápravě, nutné širší jak 2,55 m
- LED světla vzadu
- Poziční osvětlení
- Kombinace 6/2 ventilů - přepínání mezi odstavnou nohou a hydraulicky otvíraným čelem
- Hydraulicky sklopný spoiler proti podjetí (automatické sklopení při vyprázdnění)
- Hydraulická odstavná noha
- Hydraulicky otvírané zadní dveře s dávkovacím okénkem 46 X 34 cm
- 2komponentní barva RAL 3002 (červená) vpálená žárově do konstrukce
- 40 km/h verze
- Doklady DEKRA (nutné pro schválení v ČR)

Dopravní paušál (€)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	1
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz. Nabídkový list (€) *	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Stroj k vyzvednutí	PEKASS
Termín dodání nejpozději do	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.
Ceníková cena (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Finální cena bez DPH v (€)**	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Záruka	36 měsíců
Platnost nabídky do:	Do vyprodání

*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou doúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

**) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: www.pekass.eu

Všeobecné obchodní podmínky PEKASS:

<https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/>

Platební podmínky:

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

Služby

PEKASS ASSISTANCE

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stroje.

<https://www.pekass.eu/pekass-assistance/>

PEKASS SERVIS

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatit dopředu, nebo v pravidelných splátkách.

<https://www.pekass.eu/pekass-servis/>

Nabídku zpracoval:.....

Nabídku akceptuje/dne:.....