

LINDNER LINTRAC 130

Comfort kabīne:	TracLink komforta kabīne, drošības rāmis ROPS, zaļš panorāmas stiklojums, priekšējā iekrāvēja pārredzamības skatlogs, atverams priekšējais, sānu un aizmugurējais logs, pasažiera sēdeklis, iekšējā apdare, Grammer komforta sēdeklis (pneimatisko atsperu) ar dokumentu glabātuvu, LED salona apgaismojums ar automātisku ieslēgšanos atverot durvis, apkures un ventilācijas sistēma ar 4 joslu augstas veiktspējas pūtēju, signāla ligzda, palaišanas slēdzene, nepārtrauktas strāvas ligzda (3 polu), intervālu vējstikla tīrītājs, atiestatīšanas indikators, 12 voltu telefona spraudnis, saules aizsargstikls un vizieris, kondicionieris, I.B.C - monitors PRO ar pulti, kabīnes amortizācija (+2cm augstuma) mehāniska;
Dzinējs:	136 Zs (100 kW) ISO14396, 4-cilindru PERKINS 904J- E36TA Common rail, Sīko daļiņu filtrs un SCR, 3.600cm³, 530 Nm pie 1400 apgr./min, STAGE V , gaisa filtrs ar indikatoru, 12V sistēma, Tvertnes tilpums: 140l + 19l AdBlue
Transmisija un tilti:	TMT11.2 - ZF-Nepārtraukti mainīga transmisija, Lindner LDrive, 40 km/h, (50 km/h opcija), aktīvā stāvbremze , augstas-vilkmes funkcija, pilnpiedziņas vadība ar pogu, aizmugurējā diff. bloķēšana ar pogu, Power-shift aizmugurējā jūgvārpsta 430 / 540 / 750 / 1000 Apgr./min , OPCIJA: LINDNER stūrējamais aizmugurējais tilts (līdz pat 20 grādi) ar 4 režīmiem: pretēji, krabis, standarta, manuālais;
Bremzes:	Bremzēšanas ar transmisiju funkcija, Hidr. vadības aizmugurējās slapjās daudzdisku bremzes ar automātisku spēka sadalījumu (Optistop), pietūvēšanas bremze, elektro-hidraulisks drošības slēdzis, opcija: 4 riteņu vārpstas bremzes, pneimatiskas bremzes, hidr. piekabes bremzes
Hidraulika:	BOSCH-Rexroth hidr. sistēma ar mainīga tilpuma sūkni, Automātiskā uzkares kontrole AHC ar oscilācijas samazināšanu, neatkarīga eļļas sistēma, 3x proporcionāli EHS vārsti ar prioritātes un plūsmas regulāciju (slodzes jūtība), Multifunkcionāls džoistiks uz LDrive rokas atbalsta, ražība 4-88 l/min, 4 hidr. izvadu līnijas + atplūde, celbspēja 4900 kg, opcija: lielāka celbspēja
Apgaismojums:	2 x H7 bi-halogen priekšējie lukturi (opcija: Bi-LED) , 2 x sānu indikatori LED, LED dienas gaismas , 2 x aizmugurējās Stop gaismas LED ar integrētu pagrieziena signālu, 4 x LED priekšējie lukturi augšpusē, 2 x LED darba gaismas (priekšā un aizmugurē), LED gabarītgaisma aizmugurē
Standarta aprīkojums	Priekšējo atsvaru kronšteins, ātrie savienojumi augšā un apakšā, vārstu aizsardzība, regulējama piekabes sakabe, gaisa pūtējs ar filtru kabīnes aizmugurē, digitāls displejs, atbīdāms aizm. logs, gaisa kondicionieris, ātrā savienojuma augšējā atsaite, papildus pacelšanas cilindri, degvielas patēriņa displejs, programmējama rokas drosele; elektrisks masas slēdzis, hidr. savienojumi ar eļļas notekas rezervuāru, Lindner drošības paka, dzēriena turētājs, TracLink Smart aprīkojuma atpazīšanu, stop poga balstā .
Standarta riteņi:	440/65 R 24 priekšā un 540/65 R 34 aizmugurē

Numurs	Nosaukums
	Lintrac 130
L378C	TracLink tālruņa turētājs
L384D	TracLink Smart telemātika ar aprīkojuma atpazīšanu un 5 smarttags
L40BE2	540/65-R34 Mitas AC 65 - 440/65-R24 Mitas AC 65
L172B	Aizmugurējais tilts, stūrējams
L190C	Ātrums 50 km/h
L202B	Priekšējā tilta amortizācija
L342B	Apsildāms priekšējais stikls
L380B	Signāla kontaktligzda
L382B	ISO-BUS kontaktligzda
L480J	Regulējams pitonāķis
L500D	priekšējā jūgvārpsta un uzkāre 2500 kg
L550B	2 hidr. līnijas priekšā
L600D	Gaisa bremzes divkontūru ieskaitot pretaizsalšanas funkciju + 1 līnija piekabes hidr. bremžu vārsts
L640C	4 x EHS kontroles vienības
L661B	Mikro slēdzes 3 frontālajam iekrāvējam
L720B	6 hidr. līnijas + atplūde
L800E	Hauer frontālā iekrāvēja stiprinājums
L830D	Synchro-Lock stiprinājums
3020095	Hauer frontālais iekrāvējs TOP-BLOCK POM-LX 110, EURO stiprinājums
L665D	Vārsts 4. hidr. funkcijai
L870B	hidr. slēdzējmehānisms
L980B	Dzinēja pirmssildes ierīce

Lintrac 130



Izmēri:

Pilna masa: 7200 kg
 Pašmasa: 4520 kg
 Riteņu bāze: 2375 mm
 Augstums (C): 2610 mm
 Platums (B): 1978 mm
 Garums (A): 3681 mm

