GRIMME VENTOR 4150

samojezdny kombajn ziemniaczany, 4-rzędowy

VENTOR 4150 ClodSep

PL - Polska. Instrukcja obsługi w języku urzędowym

Specyficzne wyposażenie ustalone w danym kraju eksploatacji maszyny

Czołowy podnośnik na rozdrabniacz łęcin

Rozstaw rzędów: 90 cm (Uwaga! Szerokość transportowa 4,10 m)

Szerokość wyorywania: 620 mm

2 lemiesze długie

Płyty lemieszy z tworzywa sztucznego

Oddzielnie regulowny lemiesz środkowy - extra

Zabezpieczenie lemiesza przed kamieniami

Podnoszenie do wykonania ścieżek przejazdowych

TerraFloat z kontrolą zagłębienia przez płozy wleczone oraz autopilot przez płozy dotykowe

1. Taśma podziałka 45 mm

Napęd wymuszony pompy zależny od podziałki 1. taśmy odsiewającej

Urządzenie czyszczące 1. taśma odsiewająca

Rozdzielacz stożkowy 1. taśmy odsiewającej bez noża

Wstrząsacz wibracyjny przy 1. taśmie odsiewającej z regulacją prędkości z pulpitu sterowniczego

Rozbijacz grudy w 1. taśmie

2. taśma podziałka 35 mm

Taśma łęcinowa o podziałce 200 mm

Sprężyna wstrzymująca z przodu taśma do łęcin wersja "stark"

Zmniejszenie prędkości taśmy łęcinowej w stosunku do 2. taśmy odsiewającej

Przestawienie grzebieni zgarniajacych z pulpitu sterowniczego

3 napędzane hydraulicznie wałki zgarniające pod taśmą łęcinową nr 2 i 3 z regulacją wysokości z terminala

Taśma 1. separatora podziałka 40 mm

Pręt igłowy z profilem V 1. separator

Regulacja wysokości zgarniaczy wałkowych 1. separatora z terminala sterowniczego

Czyszczenie taśmy palcowej na 1. separatorze

Kontrola poślizgu 1. taśmy odsiewającej i 2. separatora

2. separator: taśma palcowa z prętami

Taśma 2. separatora podziałka 40

Pręt igłowy z profilem V 2. separator

Urządzenie czyszczące w taśmie jeżowej 2. separatora

Regulacja prędkości 1. i 2. separatora z pulpitu sterowniczego

Przestawienie wysokości taśmy palcowej z prawej i lewej, z terminala

Regulacja kąta 1. taśmy palcowej w stosunku do 2. taśmy palcowej, z terminala

Turbo Clean

Taśma stołu przebierczego z prętami stalowymi, z otuliną, podziałka 28 mm

Platforma inspekcyjna dla 2 osób

Układ smarujący dla łańcucha zbiornika

Automatyczne napełnianie

Prędkość 25 km/h

Kierowanie na cztery koła z możliwością jazdy z przesuniętymi osiami

Dołączana oś dodatkowa pod zespołem wyorującym wraz z oświetleniem

Dopuszczalna masa całkowita 34 t

Automatyczne centrowanie osi i samopoziomowanie

Autopilot

Ogumienie z przodu 900/60 R38 Michelin CEREXBIB

Ogumienie z tyłu 900/60 R38 Michelin CEREXBIB

Hydrostatyczny pojedynczy napęd kół

Silnik Mercedes-Benz (MTU) OM 471 LA: 390 kW / 530 KM etap V z systemem SCR (AdBlue). Paliwo ON zgodnie z EN 590 (maks. zawartość siarki 10 ppm)

Komfortowa kabina Premium z dodatkową izolacją akustyczną, skórzanym siedzeniem z aktywną wentylacją i ogrzewaniem, a także chłodzony schowek

Centralne smarowanie

Mata podłogowa z napisem GRIMME

Oświetlenie robocze ze szperaczami LED

2 dodatkowe reflektory LED do zwiększenia pola widzenia

Olej mineralny

Zdefiniowane dla kraju eksploatacji

Konserwacja maszyny

Sporządzenie indywidualnej oferty przez pakiet serwisowy PREMIUM: rozszerzona gwarancja na całą maszynę

Kraj zdefiniowany już przez kraj eksploatacji

Terminal ISOBUS - CCI 1200

CCI.Control - Task Control - obsługa zadań - licencja dla terminala

CCI.Command - Section Control - automatyczne przełączanie sekcji roboczych - licencja dla terminala

Memory Control - zapisywanie ustawień maszyny

Monitor SmartView

Zestaw kamer SmartView PRO

Visual Protect Pro - Kontrola funkcji

SideView

Speedtronic-Web: regulacja taśm odsiewających w zależności od prędkości jazdy i od obciążenia

Speedtronic-Sep: automatyczne przestawienie prędkości separatorów

Połączenie maszyny z myGRIMME

myGRIMME aplikacja Informacje na żywo

myGRIMME aplikacja Zadania

Aplikacja Fields myGRIMME

Aplikacja myGRIMME Crops

Mapowanie plonu

GRIMME HT 400

rozdrabniacz łętów

PL - Polska. Instrukcja obsługi w języku urzędowym

Rozstaw rzędów 90 cm

Zaczep rozdrabniacza łętów VENTOR sztywny

Wskaźnik automatycznej regulacji głębokości rozdrabniacza łętów

Wyposażenie w rozdzielacz łęciny z regulacją z kabiny wielkości wylotu