

Lastbilsinformation

Lastbilsfabrikat

Mercedes

Modell

Actros

Hjulkonfiguration

6x2

Flak

Flaklängd (invändig)

6,50 m

Flakbredd (utvändig)

2,60 m

Stolptyp

K20 Stål

Sidolämmar

Lämmar höjd 800 mm (antal per sida)

3,00 ST

Stege

Löstagbar aluminium-stege

1,00 ST

Baklucka / Bakdörrar

Fällbar baklucka med utdragbara stöd

Framstam

Framstam med tappar och handtag (för 800 mm läm)

Kantlina och golv

Fasad kantiina med aluminiumgolv

Stakhålsbalkar och Stakhålsbakbalk

Stakhålsbalkar för FASAD kantiina

5,00 ST

Högkvalitativ lakering av chassi och påbyggnation

Lång påbyggnation i en kulör

Kran

Kranfabrikat

Palfinger enligt offert
Kranladdare i hyttskåp.

Hjälpram anpassad för kranstorlek

16-22 tm

Stödbensplacering

Framåt

Kranposition

Bakom hytt

Monteringshöjd

Kran monteras på samma höjd som flakram

Stödbensplattor med hållare

500x500

2,00 ST

Hydraulik

Pumptyp

Fastflödespump

Hydraultank

Kranmonterad tank

Hydraulolja

Palfinger 32 Olja

150,00 l

El och belysning

Standardbelysning

Arbetsljus LED i flakets framstam

2,00 ST

Arbetsljus LED lågt placerade bakom hytt

2,00 ST

Backljus LED

2,00 ST

Sidomarkeringsljus enligt lag

Extrabelysning

Arbetsljus i hyttfotsteg	2,00 ST
Positionslampe Lång Arm LED	2,00 ST
Längst bak, monteras efter besiktning.	

Varningsljus / blytljus

Blytljus bak	2,00 ST
Takramp med blytljus	1,00 ST

Bakljus

Originalbakljus i rostfri lyktlåda 530 mm	2,00 ST
---	---------

Strömställare

Strömställare bakljus	1,00 ST
Strömställare arbetsljus	1,00 ST
Strömställare varningsljus	1,00 ST

Backkamera

Backkamera med skärm	1,00 ST
----------------------	---------

Utrustning

Stänkskärmar

Plastskärmar 6x2

Rostfri verktyglåda bas

1000x500x500	2,00 ST
--------------	---------

Underkörningsskydd utan drag

Underkörningsskydd av Alu. MB

Stakar

Stakar Ø63 mm	5,00 ST
---------------	---------

Staklängd	2,00 m
-----------	--------

Stakförvaring

Staklåda komplett, integrerad i flak	1,00 ST
--------------------------------------	---------

Sidohinder

Sidohinder av aluminiumplank, enligt lag.

PK19.001 SLD5 Palfinger styckegodskran

Standardutrustning:

- Helhydraulisk lyftkran i klass HC1 HD4/S2 enligt EN12999 för verktygsdrift.
- Hydraulisk armlängd med enkelt utskjut till 6,1 m.
- Singel Link Plus, länk mellan huvudarm och vipparm, extra vipparmsvinkel 15°.
- Svängvinkel 420°.
- Manuellt breddbara stödben, stödbensavstånd 5,0 m (**R1**).
- Stödbensfötterna ledade 10°.
- Paltronic överlastskydd.
- Elektronisk HPLS med automatisk aktivering.
- 4-sektioners Danfoss ventilpaket, typ PVG 32, inklusive elmoduler med Scanreco radiostyrning och linjärspakar. Manöverkabel, batteriladdare, midjebälte samt nackbälte ingår. Kranen kan manövreras via radio, kabel eller manuellt med spakarna.
- Ventilpaketet är som standard byggt för fast hydraulpump.
- Kranen har 12 olika frekvenser att jobba inom och 3 olika microlägen (smygkörning) att välja mellan. Radiostyrningen är förberedd för start, stopp och gas (inkoppling mot lastbilen utföres av påbyggare – ingår ej i standardpriset).
- Automatisk dumpventilfunktion - 3 sekunder efter Du släpper spaken kopplas denna funktion in.
Så fort Du drar i spaken kopplas oljan till ventilpaketet igen.
- Stabilitetskontroll ISC-S, kontrollerar stabiliteten i två lägen: stödbensbalk inne/fullt ute.
- Kontroll av parkeringsläge TRAN2.
- Kontroll av stödben i parkeringsläge AUSVW.
- Lasthållarventiler på sväng-, lyft-, vipp- och utskjuts cylindrar.
- Kranfoten har en central smörjpunkt lättåtkomlig ovan stödbensbalk.
- Kranen lackerad i kulör RAL3020 (Trafikröd). Svängcylinderna är svarta.
- Inklusive högtrycksfilter, 8 T lyftkrok samt digital timräknare.