

Asiakastiedot

Asiakas Nordic Truck Center Oy Merkki KSA 9.3 m
Hannu Timonen

Valmistenumero	Alustanumero	Alustan tiedot	Toimitusaika

Auton tiedot

Auton rungon takaylitys DAF XF, 4-akselinen, Diesel
RFL
Alustavaatimukset Seuraavat varusteet pitää tilata alustoihin, jotta Fokorilla on mahdollisuus tehdä päällirakenne.
Varusteen / valmiuden puuttuessa Fokor pidättää oikeuden lisälaskutukseen, koska puute vaikeuttaa asennusta ja/tai aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia
Autossa oltava valmiina runkokiinnikkeet
Autossa oltava vähintään oikean mittainen rungon takaylitys
Työvaloille kaksiasentoinen kytkin ja johtosarja
Autossa oltava oikea perävaunun sähköpistoke valmiina
Autossa oltava Duomatic perävaunuvalmius
Autossa oltava 15-napainen pistoke perävaunulle
Autossa oltava takavalojen kahdennusjohtosarja
Autossa oltava riittävän pitkä johtosarja peruutuskameralle, jos alkuperäinen peruutuskamera uudelleen asennetaan
Mikäli autoon tulee tuuliohjain, sen tulee olla asennettuna ohjaamon katolle. Mikäli tuuliohjain toimitetaan irrallaan, sen asentamisesta laskutetaan erikseen

Korityyppi Thermo 45,

Mitoitus

Mitoitus **3000 mm Sisäkorkeus**
9300 mm Ulkopituus
2600 mm Ulkoleveys
Laskennalliset mitat (noin) Korin laskennallinen kokonaiskorkeus 3 336 mm (Huom! runkokorkeus on arvioitu!)
Laskennallinen kokonaiskorkeus teli alhaalla 4 316 mm (Huom! runkokorkeus on arvioitu!)
Sisäpituus 9 160 mm
Sisäleveys 2 494 mm
Kisko-kisko 2 479 mm
Sisäleveys potkupellin kohdalla 2 489 mm
Lattian korkeus maasta 1 238 mm

	Lastausaukon leveys takana 2 468 mm
	Vapaa sisäänlastauskorkeus takana 2 970 mm
	EUR-lavapaikat 22 kpl
	josta poikittain lastattuna 4 kpl
Alustan runkokorkeus	arvioitu mitta
takapäässä	980 mm Teli alhaalla

Apurunko

Apurungon korkeus	210 mm
--------------------------	--------

Lattia

Lattiapinta	Alumiiniprofiili Fokor
	48 mm vanerielementti
	Trukinkestävä lattiarakenne, akselipaino enintään 5,5 tn
Lattialenkkien jako	Lattialenkit molemminpuolin. Ensimmäinen 600 mm
	etuseinästä ja seuraavat 1200 mm välein

Etuseinä

Etuseinärakenne	95 mm lämmityslaitekanavaelementti
-----------------	------------------------------------

Katto

50 mm kattoelementti
Vahva laminaatti katon sisäpintaan (mahdollistaa pystytukien käytön)
6 kpl sisävaloja koritilaan yhteen riviin,

Sivuseinät

45 mm seinäelementti

Sivuovet

Ovet, vasen puoli	Kokosivuaukeava 8-osainen kokosivuovi keskitolpalla (3+5)
	8960 mm Oviaukon leveys
	2915 mm Oviaukon korkeus
	Ovenpidike, kumi
	1 kpl Vetorappu
	3. oven kohdalle
Ovet, oikea puoli	Ei ovia oikealle puolelle

Takaovet

45 mm 2-osainen takaovi
Oikea ovi aukeaa ensin
2 kpl Delta salpa

Peräkehä

Peräkehä, materiaali	RST
	80 mm ylävaakakarmi

Potkulevyt

Etuseinä	250 mm lattiasta alumiiniprofiili
Oikea seinä	250 mm lattiasta alumiiniprofiili
Kokosivuaukeava	250 mm lattiasta 2 mm alumiinilevy
Takaovet	250 mm lattiasta 2 mm alumiinilevy

Sidontakiskot

Etuseinä	800 mm + 1600 mm mm lattiasta reikäkisko teräs, halk. 25 mm
Oikea puoli	800 mm + 1600 mm mm lattiasta reikäkisko teräs, halk. 25 mm
Kokosivuovi	800 mm + 1600 mm mm lattiasta upotettu alumiinikisko halk. 25 mm, 2 reikää vierekkäin, harva 160 mm jako

Vetovarustus

Vetopalkki	Fokor toimittaa ja asentaa vetopalkin
Vetokytkin	TAV 50 DSR-V3 ilmaservolla
Vetokytkimen varustelu	Kaukonäyttöyksikkö vetokytkimelle ohjaamoon Duomatic Ristikkojäykistys apurunkoon
Vetovarustus, sähköpistokkeet	15 -napainen pistoke

Varusteet

Peruutuskamera	Alustan mukana tuleva autonvalmistajan alkuperäinen kamera , asennetaan taakse keskelle runkoon Takakulma-askelmat ja käsikahvat - molemmin puolin - käsikahvat asennetaan noin 1750 mm maasta Lokasuojat Sivualleajosuojat Rullapuskin taakse, Fokor vakio Sidontavyöteline 8:lle vyölle Asennetaan taakse oikealle ylös
Työkalulaatikko	2 kpl Työkalulaatikko BT 240A sivusaranoitu
Työkalulaatikko BT 240A asennus	Vasemmalla vetoakselin takapuolella Vasemmalla vetoakselin etupuolella

Valot

Työvalot	6 kpl työvaloja, 2 kpl korin etuosaan, 2 kpl taka-akselin etupuolelle ja 2 kpl taakse, käyttöperuutusvaihteen kautta ja ohjaamoonsijoitetusta kaksiasentoisesta kytkimestä
Sivuvalot	Asennetaan alustan mukana tulevat alkuperäiset sivuvalot
Ylä-äärivalot	Ylä-äärivalot, valkoinen eteen 1 kpl + 1 kpl ja taakse 1 kpl +1 kpl punainen
Muut valot	Asennetaan alkuperäiset takavalot

Lämmityslaite

Lämmityslaite	Eberspächer D8L (asennus ylös etuseinään)
---------------	---

Maalaus ja teippaus

	Valkoiset korielementit RAL 9016
	Eloksoidut alumiiniprofiilit
	Etuyläkulma, muovia, Fokor harmaa
	Apurungon sinkitys
Teippaukset	Vakio ääreismerkintä, osittainen, sivuille valkoinen ja taakse punainen
	Tarjous ei sisällä mainosteippauksia