

Horsch Leeb 4 AX



Sériové charakteristiky stroje

- »» Osa 8 t, konstrukce osy bez odpružení
- »» Volitelně s řízením oje, automatické dodržování stopy
- »» Sériové pneumatiky 380/90 R 46 BKT
- »» Nádrž na čistou vodu: 400 l.
- »» Nádrž na ruční mytí: 15 l.
- »» Load Sensing: Potřebné množství oleje cca 30 l/min; je zapotřebí hydraulika traktoru s výkonem cca 50 l/min; Hydraulické přípojky na straně stroje: Tlak = konektor SVK BG4; zpětný tok = spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2
- »» Podesta se sklápěcím žebříkem integrována do nádrže na čistou vodu
- »» Pneumatická brzdová soustava dvouokružová s mechanicky ovládaným regulátorem brzdné síly a pružinový mechanismus
- »» Blatník k zakrytí kol
- »» Mechanická opěrná patka
- »» Sací a výtlačná strana oběhu vody v mísiči nastavitelná přes ruční kulové kohouty
- »» Plnicí přípojka 2" Kamlok
- »» Naplavovací šachta z PE – cca 35 litrů
- »» Mechanické zobrazení stavu naplnění na plnicím místě
- »» Pracovní počítač ISOBUS
- »» Volitelný znalecký posudek pro povolení k provozu pro 40 km/h nebo 50 km/h

HORSCH LEEB 4 AX - PEKASS a.s.

Horsch Leeb 4 AX

Horsch Leeb 4 AX (vč. nádrže na jichu 3 800 l z PE (polyetylenu), nádrže na čistou vodu 400 l, naplavovací šachty (PE), sériových pneumatické 380/90 R 46 BKT, stavitelný rozchod, pneumatické brzdy, pevné oje, mechanické zobrazení stavu naplnění, odkládací přihrádka vlevo a skříňka vpravo vzadu před zadní nápravou)

Systém Eco-Profi-Clean s doplňkovým odstředivým čerpadlem a ovládání z kabiny pro kontinuální čištění (vč. pístového membránového čerpadla poháněného kloubovou hřídelí (270 l/min), ručních vícecestných ventilů k ovládání sací a výtlačné strany, přípojek Load Sensing, potřebné množství oleje 30 l/min)

Horní zavěšení pomocí **spojky** s kulovou hlavou K80 (přestavitelné na spodní zavěšení)

Řízená oj (kopírování stopy traktoru)

Blatník s osvětlením

Sada kol 380/90 R 46 Ceat Farmax RC

Rozchod kol 2,25 m (mechanicky nastavitelný rozchod 1,50 m – 2,25 m)

Ramena (12)/24 m, 5dílná, s **možností složení na 12 m**

Standardní rozdělení **11 sekcí** (1/2/3//1,5/3|3|3\1,5\\3\2\1)

BoomControl – aktivní celkové naklápění ramen

Rozšíření BoomControl (celkem 4 senzory)

Pneumatické spínání trysek 1-0, 3násobné ruční těleso trysek, 1, úroveň, vč. 5násobných těles trysek ručních vlevo a vpravo na vnější straně pro použití okrajových trysek

ISOBUS příprava – bez terminálu

Joystick

Pneumatická brzda, 2 okruhy (BoomControl pneumatický)

Externí plnicí přípojka „2“ Kamlok vlevo na naplavovacím centru

Noční světlo – osvětlení postřikových kuželů bez čištění

Znalecký posudek pro povolení k provozu Leeb AX pro 40 km/h

Cena (bez DPH)

-

aktuální stav 10 950 ha

rok výroby 2020