

R 770 B6x4NB



Detaljer i bilder ovan kan avvika från bilens specifikation

Guided offering

Startpunkt

Hyttyp

CR20N

R-seriens sovhytt med normal takhöjd.

Huvudkomponenter

Typ

Axelkonfiguration

6x4

Chassihöjd

Normal

Fjädringstyp kombination

B. Luft/luft

Rattplacering

Vänsterstyrd

Mått

Chassibredd

2600 mm

Axelavstånd

4350 mm

Bakre ramöverhäng JA-mått, BEP L020

3630 mm

Vikter

Tågvikt teknisk, GTW technical

70000 kg

Paket

Exteriör

Belysningspaket

LED premium

Interiör

Förarpaket

Förare+

Följande tillval ingår i paketet: förarstol premium i velour eller läder, ställbart ryggstöd med dubbla leder på förarsidan, armstöd på förarsidan, ställbar stötdämpning på förarsidan, stolsvärme på förarsidan, ventilation i förarstolen, ratt i exklusivt svart läder, trä eller ratt V8 (V8 endast för bilar med V8-motor), frontspegel, elektriskt justerbar och uppvärmd, samt närsiktspegel, elektriskt justerbar och uppvärmd.

Smart Dash infotainmentpaket

Premium

Säkerhet och trygghet

Säkerhetspaket

Aktiv

Crash protection

med

General Safety Regulation (GSR) 2024 paket

*LAGKRAV med

Styling

Exteriört färgpaket, grill

V8 frontgrill, Svart

Frontluckans övre och nedre panel är målad i Black brilliant. För fordon med V8 update (DC16 120/121/122/123) är frontluckans övre och nedre ribbor målade i Epic black. För övriga V8-fordon är frontluckans övre och nedre ribbor målade i Ebony black.

Interiört stylingpaket

V8 svart läder med röda sömmar

Paketet innehåller följande val: förarstolen Premium i svart läder med röd söm, passagerarstol i svart läder med röd söm, dörrinnerpanel i svart konstläder med V8-symbol, skyddsmattor och mittgolvmatta i svart textil med röd söm, inlägg av läder medpräglad V8-symbol. V8-ratt i svart läder med röd söm och med en yttre sektion i perforerat läder.

Exteriört färgpaket

Nivå 2 med sidokjol

I paketet ingår att följande delar målas i hyttfärg, kontrastfärg, chassifärg eller unik färg: stötfångare, sidokjolar, tätning mellan främre stänkskärm och hytt, övre och nedre instegspanel. För L-hytter ingår även dekorationslister kring huvudstrålkastarna.

Drivlina

Motor

Framdrivning

Förbränningsmotor

Motor

DC16 123 770 hp Euro 6

Motortyp: V8 dieselmotor

Slagvolym: 16,35 dm³

Max effekt vid 1800 r/min: 770 hk (566 kW)

Maxmoment vid 1000-1450 r/min: 3700 Nm

Avgasreningsteknik: SCR

Utsläppsklass: Euro 6 E

Oljenivåindikering i kombiinstrumentet

Med

Oljepåfyllningsrör

Med

Elektrisk motorvärmare

Med

Ljudnivå

79/81 dBA R51.03

Luftkompressorkoppling

Med

Luftintag

Luftintag

Front

Motorns luftintag är placerat i fronten ovanför kylargrillen.

Växellåda

Växellåda

G38CM1

G38CM är en 14-växlad rangesplitväxellåda som inkluderar krypväxel och överväxel. Växellådan har ett stort utväxlingsomfång och kan därför användas i många olika typer av drift. Maxmoment: 3800 Nm

Totalt utväxlingsomfång: 26.81

Lägsta utväxling: 20.81:1 krypväxel (C)

Högsta utväxling: 0.78:1 överväxel (OD)

Retardertyp

R4700D

Fläktbladsantal

11

Växelväljarplacering

Under ratt

Antal backväxlar

4

Tillsatsbroms kontroll

Manuell + Automatisk

Oljekylare för växellåda

Med

Opticruise

Opticruise

Med

Prestandaläge

Ekonomi, off-road

Kickdown

Med

Koppling

Kopplingssystem

Automatisk utan kopplingspedal

Avgassystem

Avgasutsläpp Vänster

Framaxlar

Framaxeltryck 9000 kg

Bakaxlar

Boggitryck 19000 kg (9500+9500)
Bakaxelväxel RB662
Bakaxelutväxling 2,92
Differentialspärr Med

PTO Motor- & Väckellådkrafttutttag

Kopplingsoberoende PTO

ED motorkrafttutttag Förberedd
ED elektrisk förberedelse Med, 1 strömkrets

Väckellådkrafttutttag PTO

Krafttutttag PTO EG bakmonterat EG10R DCP1B
Krafttutttag med hög utväxling. Låg utväxling/hög splitväxel: 1:1.19/1:1.53
Max. vridmoment 1 000 Nm
Rotationsriktning: Moturs (sett bakifrån)
EG elektrisk förberedelse Med, 1 strömkrets

Bränsletank

Generellt

(Läskod) FOU, Bränsleoptimeringsenhet Med
Bränsletank, vänster sida 485L aluminium
Bränsletanksmontering normal
Låsbart tanklock Utan
Bränsleskvättskydd Med
Bränsleetikett enligt EC Med

SCR tankar

SCR tankvolym under vänster sida 73 dm3
Låsbart SCR-tanklock Utan
Ej låsbart påfyllningslock till chassiintegrerad reduktionsmedelstank.

Chassi

Ram

Ram F950 (Enkelram)
Påbygggarfästen främre Konsoll, förstärkt vertikal låg

Styrning

Styrsystem framaxel Elektrohydraulisk EAS

Fjädring, fram

Luftfjäder, bälghöjd fram Normal

Fjädring, bak

Luftfjädringstyp bak 2-bälg
Nivåjustering Snabb
Nivåreglering extra lufttank 2 stycken
Nivåreglering fjärrkontroll Lastbil och släp
Förinställda chassinivåer 1 extra + 2 minne

Lastöverföring

Med

Flexibel lastöverföring

Med

Denna funktion ger möjlighet att flexibelt ändra viktfordelningen mellan drivande axlar.

Hastighetsbegränsning för lastöverföring

Obegränsad

Axeltrycksmätare

Fram och bak

Krängningshämmare
Krängningshämmare 1:a framaxeln

Extra styv

EI
Batterier

210 Ah

Batteriplacering

Vänster sida

Generator

130 A

Batterifrånskiljarmanövrering

Hytt och Ram, vänster sida

ADR
ADR-fordonstyp

FL

Hjul & stänkskydd
Däck
Däcktyp, framaxel Michelin
385/65R22.5 Winter Steer Michelin X Multi Grip Z

X Multi Grip Z

Mönstertyp: Styr

Lastindex: 160 K (110 km/h 9000 kg)

Extra lastindex: 158 L (120 km/h 8500 kg)

M+S: Ja

3PMSF: Ja


Däcktyp, bakaxel Michelin
315/80R22.5 Winter Drive Michelin X Multi Grip D

X Multi Grip D

Mönstertyp: Drivning

Lastindex: 156/150 L (120 km/h 8000/13400 kg)

Extra lastindex: 154/150 M (130 km/h 7500 kg/13400 kg)

M+S: Ja

3PMSF: Ja



Antal däck, stödaxel bakom drivaxel	0
Antal däck reservdäck	0

Fälgar

Fälgtyp framaxel	22.5 x 11.75 aluminium DuraBright
Fälgtyp bakaxel	22.5 x 9.00 aluminium Alcoa DuraBright

Däck utrustning

Stoppklossar	2 st
Däcktrycksövervakning TPM	*LAGKRAV med

Stänkskärm, Fram

Stänkskärm fram storlek	675 mm
-------------------------	--------

Stänkskärm, Bak

Stänkskärm bak	Med
Stänkskärmutförande bak	Höga
Stänkskydd bak	Med
Stänkskärm bak, breddplacering	Ytterläge

Bromsar

Bromssystem

Bromskategori	AB, ECE R13
Bromssystemtyp	Lastbil (B)
Hjulbroms	Skivbroms
Bromssystemmanövrering (EBS)	Elektronisk, EBS
Nödbromsindikation	*LAGKRAV med
Aktiveras när föraren eller om AEB-systemet bromsar hårt för att varna medtrafikanter bakom om plötslig bromsning genom att snabbt blinka trafikvarningsljus.	
Backhållare "Hill hold"	Med
ESP, Elektroniskt stabilitetsprogram	Med, urkopplingsbart
ESP inställt för ABS på trailer	Med
Tryckluftsystem (APS)	Normal kapacitet
Parkeringsbromssystem	Pneumatisk
Parkeringsbroms släp kontroll	Obromsad
Spärrventil	Med

Vår referens
Thomas Olofsson
Kund

Datum
2025-08-11

Offertnummer
S99-650540

Hjulbroms

Bromscylindertyp 1:a framaxeln	Membran och fjäder
Bromscylindertyp 1:a bakaxeln	Membran och fjäder
Bromscylindertyp 2:a bakaxeln	Membran och fjäder

Släpvagnsbromsar

Släpvagnsbroms	Med
Släpbromsströmbrytare vid EBS	Med

Påbyggnad och chassianpassning

Lastbil

Släpvagnskoppling	VBG 795VR-3 S/S
Dragbalk, montering	Med
Dragbalk, typ	Halvt undermonterad
Dragbalkplacering	Indragen 300 mm
Slutbalk	Med
Bak. u-kör.skydd profil	Fyrkantprofil (enligt UN/ECE/R58)
Slutbalk profil	U-profil 5 mm

Påbyggar interface

Styrenhet för påbyggnation BCI	Med
Antal reserverade strömställarutrymmen för BCI-funktioner	10 st
BWE brytarpositioner, reserverat antal	2
Kablage för påbyggnad	7+7+7
Kablage i ram	12 meter
Kablage i tak	Med
Kablage för extra strömställare	Med
Motorstart fjärr (Extern)	Förberedelse

Släpkopplingar

Släpfordonskontaktfäste	Rambakände
Släpvagnens broms- och elanslutning, placering	Nordisk
Släpfordonsbromskoppling	Duomatic
El släpfordonskontakt	1x15 polig ISO 12098

Övrigt

Sidotäckning	Sidokjol
Sidokjols typ	Förstärkt
Förstärkt sidokjol avsedd för krävande drift.	
Sidokjol höjd	725 mm

Hyttexteriör

Hytt allmänt

Hyttfjädringstyp	Luft, komfort
Hyttipning	Elektrisk

Exteriör

Takskenor	Lång
Solskydd, utvändigt	Med
Takluftriktare / höjd	5 cm
Sidoluftriktare / bredd	12 cm

Vår referens
Thomas OlofssonDatum
2025-08-11Offertnummer
S99-650540

Kund

Signalhorn i front, typ	Tryckluft 118 dB
Vindavvisare till förardörrens fönster	Med

Främre stötfångare

Främre underkörningsskydd, FUP	Med, valbar höjd
Framskjutande stötfångare	Normal (0 mm)
Stötfångarens vertikala position	Hög

Fönster

Vindruta	Tonad med elvärme
Regnsensor	Med
Glastyp för dörruta	laminerad termoruta
Bakfönster	Utan

Speglar

Backspegelhölje, yta	Slät
Backspegel uppvärmning	Med
Backspegel elektrisk justerbar	Passagerarsidan och förarsidan
Vidvinkelspegel	Förar- och passagerarsida
Närsiktsspegel	Elektrisk justering + värme
Frontspegel	Elektrisk justering + värme

Lås och larm

Hyttlås	Centrallås med fjärrkontroll
Nycklar/fjärrkontroller	4 st

Belysning

Strålkastare, lamptyp	LED
Automatiskt halvljus	Med
Varselljustyp	Med lysdioder DLR och tända positionsljus
Ljusnivåreglering	Manuell
Strålkastar rengörare	Med
Fjärrljus i tak	Med
Extra fjärrljus i tak	Förberedd
Fjärrljus i frontgrill	Med
Extra fjärrljus i stötfångare	Förberedd
Dimljustyp, främre	LED 3 dioder
Kurvljus	Med
Breddmarkeringsljus, fram	Vit
Identifieringslampor	Förberedd
Roterande varningsljus	Förberedd
Varningsljus i frontgrillen FFU	med varningslampor aktiverade med dedikerad strömställare

Vår referens
Thomas Olofsson
Kund

Datum
2025-08-11

Offertnummer
S99-650540



Arbetsstrålk. sida under hytt	Förberedd
Arbetsstrålk. bakände	Vänster & högersida
Sidomarkeringsljus	Med
Arbetslampa i hyttinsteg FFU	Vänster & höger sida
Sidomarkeringslykta körriktningsvisare	Med
Sidomarkeringslykta extra FFU	Med
Täcklock på sidokjolen byts ut till sidomarkeringslykter.	
Baklyktetyp	LED
Bakljus, kabellängd	Förlängd 600 mm
Backvarningssummer	Med, bortkopplingsbart

Hyttinteriör

Ratt

Ratt	V8 (D-form)
V8-ratt i svart läder med röda sömmar och kromdekor. Ergonomisk D-formad ratt med diameter på 450 mm.	
Ställbar ratt	Höjd + längd
Infotainmentknappar på ratt	Med
Funktionsknappar i ratten för att styra infotainmentsystemet.	
Krockkudde ratt	Med

Stol

Stolstyp, förarsida	Premium
Luftfjädrad stol med ställbar stötdämpning. Följande inställningar kan göras: position, höjd, sittkuddens längd, ryggstöd, svankstöd, lutning, dämpning och sidostöd.	
Stolstyp, passagerarsida	Vilstol
Klädsel förarstol	V8 svart läder med röda sömmar
Klädsel passagerarstol	V8 svart läder med röda sömmar
Justerbar stötdämpare säte förarsidan	Med
Förarstol, ställbart övre del ryggstöd	Med
Stolsventilation förarsida	Med
Stolsvärme förarsida	Med
Svankstöd förarstol	Med
Armstöd förarstol	Med
Armstöd passagerarstol	Med

Bältesvarnare
Bältessträckare

*LAGKRAV Förar och passagerarsida
Förarsida

Säng

Bädd, nedre 800 - 1000 mm, utdragbar
Utdragbar bädd med måtten 800–1 000 mm x 2 000 mm
Bädd nedre, madrass Pocketspring
Bädd nedre, bäddmadrass Med

Förvaring

Instrumentpanelens utrustning på passagerarsidan Bord
Papperskorg på förarsidan
Förvaring, sidopanel Vänster sida
Kaffebryggare Instrumentpanel
Förvaringsutrymme ovan dörr Med
Förvaring bak nere, förarsida Kylskåp
Förvaring bak nere, passagerarsida Låda
Förvaringsfack bakre hyttvägg Med
Utvändigt förvaringsutrymme Förar- och passagerarsida

Interiör

Extra hyttisolering Med
Väggklädsel Textil
Sidopanelsfärg Mörk
Dörrklädsel Svart konstläder med V8-styling
Solskydd invändig typ Elektrisk solgardin
Invändigt solskydd, förarsida Rullgardin
Krockkudde sidogardin Förarsida
Gardin framruta & dörrar Med
Draperi för bädd Förberedd
Skyddsmattor V8
Matta motortunnel V8

Instrument

Instrumentpanel, ytfinish Exklusiv (mjuk)
Instrumentpanelen har en slät, fint mönstrad yta med en högklassig finish som ger ett exklusivt intryck. Detaljerna är förkromade.
Instrumentpanelfärg Svart/svart
Interiör färgschema V8
Följande tillval ingår i paketet: Finish på instrumentpanelen, mjuk, vägg och takpaneler i textil. Instrumentpanelens övre del i färgskalan svart/svart och instrumentpanelens nedre del i mörk sand, dekorationslister i rött eller mörkt trä, färg på sidopanel, mörk (gäller endast för hyttlängd 20 dm).
Instrumentpanel dekorationslist Röd
Instrumentpanel, Nedre delen färg Mörk sand
Påbyggnadsinfo i kombiinstrumentet Med
Färdskrivare smart 2 ADR Stoneridge
Färdskrivare dataöverföring Förberedd
Hastighetsbegränsare 89 km/h
Farthållare aktiv framförhållning Med
Farthållare med aktiv framförhållning är en komforthöjande och energibesparande funktion.
Adaptiv farthållare ACC Med
Justerbart hastighetsfönster farthållare CCAP Standard+ECO

(Läskod) Eco-roll

Med

Eco-roll är en bränslesparande funktion som ingår i kundvalet Farthållare med aktiv framförhållning 04844A. Under körning i prestandalägena Ekonomi eller Standard används ibland frirullning, så kallad eco-roll.

Scania körfältsvakt (LDW)

*LAGKRAV med

LDW Aktiv styrning (LDWAS)

Med

**Kollisionsavvarjning vid körfältsbyte (LCP)
(Lane change collision prevention)**

Med

Avancerad nödbroms

*LAGKRAV AEB fordon

Oskyddad trafikant-varning sida (VRUCW)

*LAGKRAV högertrafik

**Döda vinkel-varning (Blind spot warning
BSW)**

Med

Funktion som varnar föraren om ett fordon befinner sig i döda vinkeln i ett intilliggande körfält.

**Oskyddad trafikant kollisionsvarning fram
(MOIS)**

*LAGKRAV med

Funktionen Varning för kollision med oskyddad trafikant framför fordonet använder sensorer för att detektera oskyddade trafikanter, t.ex. fotgängare och cyklister, som passerar framför fordonet. Om oskyddade trafikanter registreras varnar systemet föraren för att minska risken för kollisioner.

**Oskyddad trafikant-varning bakom fordonet
(backkamera)**

*LAGKRAV med

En backkamera är monterad på fordonet. Kameravyn visas i mittdisplayen.

Hastighetsskyltsavläsning (SSI)

*LAGKRAV med

Information om hastighetsskyltar visas på förardisplayen.

Alkolås

*LAGKRAV förberedd

Tryckluftspistol

Med

Klimatsystem
Luftkonditionering

Med

Klimatsystemkontroll (temp.kontroll)

Premium (automatisk med luftfuktighetsgivare)

Rastkylare

Med

Tillsatsvärme, hytt

WTA Hytt + Motorvärmare 6kW

Interiör belysning
Interna belysningen

Premium

Invändigt belysningsreglage bakre hyttvägg

Avancerad

Bakgrundsljus under instrumentpanelen

Med

Bakgrundsljus takhylla

Med

Bakgrundsljus V8-märke bakvägg

Med

Läslampa, undre bädd

Höger sida

Ljud och kommunikation
Interaktiv mittdisplay

10,1"

Infotainmentsystem utrustat med 10,1-tums färgdisplay.

Vår referens
Thomas Olofsson
Kund

Datum
2025-08-11

Offertnummer
S99-650540



Röststyrning	med
Högtalarsystem	4 x 20W
Baslåda / subwoofer	Med
Radio AM/FM	med
Radio DAB	med
Navigering	med
Bluetoothingångar	2 st
Android Auto	med
Apple CarPlay	med
Mediauppspelning	med
Med mediauppspelning kan fordonets infotainmentsystem spela upp ljud och video beroende på tillval.	
USB-port instrumentpanel förarsida	dataport med laddning 15 W
USB-port instrumentpanel passagerarsida	dataport med laddning 15 W
24-voltsuttag i hytt	grundutförande
Communicator	C400
FMS Förberedelse	Interface

Manualer

Version av Förarhandboken	Lång
Instruktionsbok, språk	Svenska

Räddningsutrustning

Utrustning

Luftpåfyllningsslang	20 meter
Domkraft	Med
Räddningsutrustning	Med
Räddningsutrustning som uppfyller kraven enligt DIN13164. Innehåller en ficklampa, en gulfärgad väst med reflexer, en räddningsfilt och en förbandslåda.	
Varningstriangel	2 st
Varningsljus, portabel FFU	2 st
Brandsläckare	1x2 kg

Färg

Hytt

Hyttfärg, Metallic	Röd, 1516940 Red Ruby
---------------------------	-----------------------

Vår referens
Thomas Olofsson
Kund

Datum
2025-08-11

Offertnummer
S99-650540

Chassi

Chassifärg grå	Sub Grey
Målning sidokjol 730 mm	Hyttfärg

Multi Colour Concept (MCC)

Frontgrillsfärg, övre panel	Svart brilliant
Frontgrillsfärg, övre ribbor	Epic black
Frontgrillsfärg, nedre panel	Svart brilliant
Frontgrillsfärg, nedre ribbor	Epic black
Målning stötfångare	Hyttfärg
Backspegelkåpa målad	Hyttfärg
Solskydd utvändigt, målad	Hyttfärg
Insteg nedrepanel, målad	Hyttfärg
Lamptätning, målad	Hyttfärg
Främre stänkskrämskåpa målad	Hyttfärg
Tätning mellan främre stänkskrärm och hytt, målad	Hyttfärg
Instegpanel övre målad	Hyttfärg
Målning navändar	Hyttfärg
Målning batterilådelock	Hyttfärg
Målad bränsletanks upphängning	Hyttfärg