PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

HORSCH

Horsch Leeb 4 AX



Sériové charakteristiky stroje

»» Osa 8 t, konstrukce osy bez odpružení
»» Volitelně s řízením oje, automatické dodržování stopy
»» Sériové pneumatiky 380/90 R 46 CEAT
»» Nádrž na čistou vodu: 400 l
»» Nádrž na ruční mytí: 15 l
»» Load Sensing: Potřebné množství oleje cca 30 l/min; je zapotřebí hydraulika traktoru s výkonem cca 50 l/min; hydraulické přípojky na straně stroje: Tlak = konektor SVK BG4; zpětný tok = spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2
»» Podesta se sklápěcím žebříkem integrována do nádrže na čistou vodu
»» Pneumatická brzdová soustava dvouokruhová s mechanicky ovládaným regulátorem brzdné síly a pružinový mechanismus
»» Blatník k zakrytí kol
»» Mechanická opěrná patka
»» Sací a výtlačná strana oběhu vody v mísiči nastavitelná přes ruční kulové kohouty
»» Plnicí přípojka 2” Kamlok
»» Naplavovací šachta z PE – cca 35 litrů
»» Mechanické zobrazení stavu naplnění na plnicím místě
»» Pracovní počítač ISOBUS
»» Volitelný znalecký posudek pro povolení k provozu pro 40 km/h nebo 50 km/h

HORSCH LEEB 4 AX - PEKASS, a.s.	
Leeb 4 AX (vč. nádrže na jíchu 3 800 l z PE (polyetylenu), nádrže na čistou vodu 400 l, naplavovací šachty (PE), stavitelný rozchod, pneumatické brzdy, pevné oje, mechanické zobrazení stavu naplnění, odkládací přihrádka vlevo a skřínka vpravo vzadu před zadní nápravou) **Systém Eco-Profi-Clean** s doplňkovým odstředivým čerpadlem a ovládání z kabiny pro kontinuální vnitřní čištění (vč. pístového membránového čerpadla poháněného kloubovou hřídelí 270 l/min, ručních vícecestných ventilů k ovládání sací a výtlačné strany, přípojek Load Sensing, potřebného množství oleje 30 l/min **Horní/spodní zavěšení** pomocí **s K 80 mm** (přestavitelné na spodní zavěšení) **Řízená oj (kopírování stopy traktoru)** Sada kol **380/90 R 46 BKT AGRI MAX RT 945** **Rozchod kol 2,25 m** (mechanicky nastavitelný rozchod 1,80 m – 2,25 m) **Ramena (12)/24,** 5dílná **s možností aplikace při složeném záběru 12 m** **TankControl –** digitální zobrazení hladiny na terminálu **BoomControl ECO** (celkové naklápění ramen, **včetně 4 ultrazvukových senzorů**) **Pneumatické spínání trysek 1-0, 3-násobné těleso trysek ruční**, 1 úroveň, vč. 5násobných těles trysek ručních vlevo a vpravo na vnější straně pro použití okrajových trysek Standardní **rozdělení sekcí (11 sekcí)** **1/2/3//1,5/3/3|3\1,5\\3\2\1** Terminál **Horsch Touch 800** **Joystick pro terminál Horsch** **Aktivace TrackLeader II** **Aktivace SectionControl** **Instalační sada** **GPS přijímač EGNOS** namontován na stroji Sada externího plnění – lze plnit tlakem mimo čerpadlo **½ hadice s hadicovým bubnem k vnějšímu čištění** **Noční osvětlení ,,Nightlight‘‘** bez čištění **Úložný prostor vpředu vpravo ve směru jízdy** Znalecký posudek pro povolení k provozu Leeb AX pro 40 km/h	

Rok výroby 2019

Nastříkáno 12 157 ha