

ES0607DC-XD

Arbeitshöhe Working height	A/B	5,60/6,10 m
Plattformhöhe ausgefahren Max. platform height	B	3,60 m
Plattformhöhe eingefahren Min. platform height	-	-
Plattformabm. eingeschoben Platform dimensions (retracted)		0,70 x 1,28 m
Plattformabm. ausgeschoben Platform dimensions (extracted)	+G	0,70 x 1,83 m
Transportabmessungen Transport dimension	CxDxE	1,30 x 0,76 x 2,03 m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe Moved up to height		5,60 m
Höhe abgeklapptes Geländer Height (handrail folded down)		1,66 m
Radstand Wheelbase		1,03 m
Bodenfrei. - Pothole aufgekl. Ground clearance without Pothole		50 mm
Bodenfrei. - Pothole abgekl. Ground clearance with Pothole		-
Wenderadius innen/außen Turning radius inside/outside		0/0,78 m
Traglast Plattform Capacity main-platform		240 kg
Traglast Plattformausschub Capacity Roll-out deck		100 kg
Hebe-/Senkzeit Lift-/lower time (max. load)		32/21 sek.
Fahrgeschwindigkeit Lift-/lower time		0 - 4 km/h
Abriebfreie Reifen Tyres, non-marking		Ja
Maximale Steigfähigkeit Grade ability		± 25%
Schiefstand Tilt		1,5°/3°
Gewicht Weight		880 kg
Innen-/Außengerät In-/outdoor		Ja(2P.)/Ja(1P.)
Sonderausrüstung Special features		

