

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a.s.

Přátelství 555/9

104 00 Praha 10 - Uhřetěves

Nabídka pro: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Nabídka na dodávku stroje: Třístranně sklopný návěs

KRAMPE

Model: FlexBody TDK 18-500

Stav: Nový

Rok výroby: 2026



Standardní popis

Podvozek: Rám z vysoce pevné oceli, nosníky typu I pro maximální pevnost. Konstrukce s optimalizovanou hmotností, zahnuté podélné nosníky rámu, průchozí. Parabolicky odpružený podvozek s nosností 20 tun a s vyrovnáváním. Možnost využití menších a větších kol.

Nástavba: Bočnice návěsu jsou z oceli ST 52 o síle 4 mm a dno je taktéž z oceli ST 52 o síle 4 mm. Velikost vany 5,00 x 2,42 m. Tuhá ocelová mostová podlaha, robustní centrální zamykání. Kyvadlově otvírané zadní čelo s volitelným dávkovacím okénkem 46 x 34 cm. **Vana s mnoha možnostmi kombinací, bočnice s patentovaným systémem Krampe-Nut zajišťují maximální flexibilitu.** Žárově vpálená 2komponentní barva (RAL 3002) do těla návěsu se postará o nízkou přilnavost materiálu a výbornou povrchovou ochranu. Kónický tvar korby zajistí rychlé vyprázdnění materiálu při sklápění.

Technická data:		Krampe TDK 18-500	
Celková povolená hmotnost	18 500 kg při 40 km/h	Požadovaný výkon traktoru	od 74 KW (100 PS)
Přípustné zatížení	cca 13 900 kg	Vlastní váha	cca 4 640 kg
Technicky možné přípustné zatížení	17 300 kg	Výška závěsu	55 - 82 cm
40 mm oko oje DIN 11 026, příč. zatížení oje	2 500 kg	Průměr hydr. válce	první stupeň 135 mm
Potř. oleje/ úhel skl./ délka zved./ počet stupňů	22 l / 45°/ 51 °/ 2 305 mm/ 4-stupně	Zvedací výkon	cca 15 tun u obilí
2x brzděná náprava BPW, profil nosníků/počet	120 mm/ 10-děr	Kolová brzda	400 x 120 mm
Zesílená ložiska kola/ konstruováno na	13 t na nápravu při 40 km/h	Rozchod kol	1,95 m
Vzduchové brzdy	Dvouokruhové	Regulace brzdné síly	ALB
Parabolické nápravy nosnost	20 t	Vzdálenost náprav	1,36 m
Výška spodní části vany nad zemí při 385/65 RR 22,5	1,40 m	Šířka vozu	2,55 m
Sklopná výška 45° nebo 51° (úhel)	1,12 m nebo 1,01		

Zvolená specifikace

- **Krampe FlexBody TDK 18-500** –Základní objem korby 9,75 m³
- Pneu BKT **560/60 R 22,5 FL 630 U**
- **Pevné BPW nápravy Ø 120 mm** (brzdy 400 x 120 mm) rozvor 1,34 m 0 tun na nápravu)
- **Parabolické odpružení** s nosností 20 tun s vysokou světlou výškou
- **Odpružená oj** (silentblokem) s oko Ø 40 mm (2.5 t.)
- **Třístranné sklápění** (dozadu, vlevo a vpravo) boční úhel sklopení 45°, úhel sklopení dozadu 51°
- **Mechanické otvírání bočnic vlevo nebo vpravo a vzadu (vždy nutné vždy bočnice ručně uzavřít)**
- Základní výška bočnic 80 cm (ocelové) objem 9,75 m³
- **Nástavky 80 cm (ocelové)** objem 19,5 m³
- LED zadní osvětlení
- Poziční osvětlení
- Pevný spoiler proti podjetí
- Žárově vpálená barva do povrchu materiálu RAL 3002
- Čtvrtkruhové blatníky za zadní nápravou
- **Dávkovací okénko** 46 x 34 cm v zadní čele
- Prodloužení výpadu z dávkovacího okénka 46 x 26 cm
- Kombinace ventilů 6/2 - přepínání hydraulické odstavné nohy a hydr. otvíraného čela
- **Automatický závěs** (příčné zatížení 950 kg) max přípojně vozidlo do 18 tun, 7-pol. Zásuvka
- Protažení hydrauliky dozadu pro přípojně vozidlo
- Protažení vzduchu dozadu pro přípojně vozidlo
- Výsuvný žebřík vpředu
- Kompletní hydraulická plachta FlipTop - včetně montáže a rozvodů hydrauliky. Otevření a zavření cca 10 vteřin
- 40 km/h verze
- Doklady DEKRA (nutné pro schválení v ČR)

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

Dopravní paušál (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz.Nabídkový list (EUR) *	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Stroj k vyzvednutí	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Termín dodání nejpozději do	skladem
Ceníková cena (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Cena po slevě (EUR)**	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Záruka	36 měsíců
Platnost nabídky do:	Do vyprodání

*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou doúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

**) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: www.pekass.eu

Všeobecné obchodní podmínky PEKASS:

<https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/>

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

Platební podmínky:

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

Služby

Pekass Assistance

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stroje.

<https://www.pekass.eu/pekass-assistance/>

Pekass Servis

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatit dopředu, nebo v pravidelných splátkách. Služba je poskytována pro techniku JCB a HORSCH LEEB. „

<https://www.pekass.eu/pekass-servis/>

Nabídku zpracoval:.....

Nabídku akceptuje/dne:.....