

**PEKASS a.s.**

Přátelství 987/11  
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

**Nabídka pro:** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

**Nabídka na dodávku stroje:** samochodný postřikovač

## Horsch Leeb

**Model:** VT 5.230

**Stav:** Nový MTH/HA

**Rok výroby:** 2026



## Standardní popis

### Typ / Motor

**Motor:** FPT (Fiat Powertrain Technologies)

**Výkon (kW/PS):** 165 / 224

**Počet válců/chlazení:** 6 / kapalinové / turbo s chladičem stlačeného vzduchu

**Objem (cm<sup>3</sup>):** 6 700

**Jmenovité otáčky (ot/min):** 2 000

**Max. točivý moment (Nm při ot/min):** 942 / 1 500

**Ovládání:** Elektronicky EMR

**Objem nádrže paliva / AdBlue (l):** cca. 450 / 45

**Emisní norma:** TIER 5

### Převodové ústrojí

**Typ převodovky:** Převod v nábojích kol

**Pracovní rozsahy:** Pole / Silnice

**Převod:** Plynulý hydrostatický

**Rychlosti:** Pole: 0-25 km/h

Silnice: 0 - 40 km/h/ volitelně 0 – 50 km/h

Maximální rychlost možná při 1 500 rpm

**Pohon všech kol:** Trvalý pohon všech kol, při vyšší rychlosti jak 30 km/h na silnici dojde k odpojení pohonu zadní nápravy.

### Podvozek / Nápravy

**Odpružení:** Nezávislé zavěšení kol s hydropneumatickým odpružením, s aktivní úrovnovou regulací.

Automatické přepínání odpružení mezi měkčím a tvrdším odpružením podle jízdních režimů mezi silnicí/pole

### Řízení

**Přední náprava:** Hydraulicky

**Zadní náprava:** Elektro-hydraulicky řízení s automatickým centrováním a zamykáním při jízdě na silnici.

**Možnosti řízení náprav:** Režim silnice – přední řízená náprava

Režim pole – možnosti řízení všech kol, automatické/manuální řízení

zadní nápravy

### Brzdy

**Provozní brzdy:** Hydrostatické brzdy,

Přední a zadní náprava s integrovanými mokrymi lamelovými brzdami

**Parkovací brzdy:** Hydraulicky ovládané lamelové brzdy

### Základní výbava

- **CCS Pro:** elektrické ventily pro ovládání všech funkcí postřikovače přes terminál (sací/tlakové)
- Kamlock plnicí přípojka „3“
- Naplavovací šachta z PE – objem cca 35 l.
- Terminál pro ovládání funkcí postřikovače umístěn v pracovní zóně
- Automaticky vyplachování tlakového filtru
- Druhý tlakový filtr umístěn uprostřed paralelogramu bez funkce automatického čištění
- Souvisle hladký spodek postřikovače, šetrný k rostlinám
- Blatníky k zakrytí kol
- ISOBUS pracovní počítač
- **Nerezové odstředivé čerpadlo 1 000 l/min**
- **CCS Continuous Cleaning System:** Přídavné písto-membránové čerpadlo k zásobování trysek na čištění nádrže čistou vodou a k podpoře postřikového čerpadla při nasávání ze studní nebo níže postavených zásobníků. Tento systém umožňuje velmi efektivní a časově úsporné čištění nádrže a postřikových vedení díky soustavnému vyplachování nádrže čistou vodou, zatímco postřikové čerpadlo vyplachovací vodu neustále odsává, koncentrace se tím velmi rychle snižuje.

## Zvolená specifikace

**Leeb VT 5.230** základní vozidlo (emisní norma Stage V) Elektro-hydraulicky řízená zadní náprava s automatickým centrováním, zamykání zadní nápravy při jízdě na silnici, integrovaná **přetlaková kabina kat. IV, verze 40 km/h**, **Hydromotory OptiGear** (Přední hydromotory 120 cm<sup>3</sup> a zadní hydromotory 170 cm<sup>3</sup>)  
**Kabina Basic** (vč. Látkového sedadla s různými možnostmi nastavení, sedadla spolujezdce z látky, držáku na pítí z plastu, držák na mobil, podložky pod nohy a protisluneční roletky vpředu a vzadu)  
**Přídavná lišta pro přídavné terminály**  
**Ochranný nárazník jako deflektor rostlin pro vysoké plodiny** – vpředu před kabinou  
**Plastová nádrž 5 000 litrů** (včetně plastové nádrže 550 l na čistou vodu a s naplavovací šachtou z PE)  
**CCS PRO** -systém 2 čerpadel (hlavní **odstředivé nerezové 1 000 l/min** a písto-membránové pro čištění/zavodnění odstředivého čerpadla) **ovládání funkcí přes terminál v kabině a na boku postřikovače.**  
**Kompletní systém Autopilota JOHN DEERE** (s terminálem 5 Gen a přijímačem GPS Star Fire 7000, (signál SF-RTK na 1 rok) + modulární telematickou brána včetně přípravy na hydraulice pro automatické řízení)  
**Hydraulicky stavitelný rozchod 1,80 – 2,40 m**  
**Hill Control** - vedení zadní nápravy na bočním svahu  
Sada kol **VF 380/105 R 50 BKT Agrimax Spargo**, 179D (Ø 2 050 mm)  
**Ramena 15 / 24 m** – 5 dílná  
**BoomControl PRO** (4 senzory) – individuální naklápění ramen levá/pravá  
**Rozšíření výbavy BoomControl PRO** o 2 senzory na 6 senzorů  
**Motion Control** – horizontální tlumení ramen  
**Automatické přepínání mezi tryskami**, příp. konfiguracemi trysek  
**Aktivace pro kompenzaci zatáček s AutoSelect Pro**  
**Pneumatické spínání trysek 4-2**, 6 úrovní vč. Bloku okrajových trysek vlevo a vpravo  
**Standardní rozdělení sekcí** pro záběr ramen **15/24 m (13sekcí)**  
1 / 1,5 / 2 // 1,5 / 1,5 / 3 | 3 \ 3 \ 1,5 \ 1,5 \ 2 \ 1,5 \ 1  
Vyfukovací funkce na zbytkové množství  
Plachty na ochranu proti postřiku na ramenech za koly  
**Externí plnicí přípojka Kamlock „3“** vpravo vpředu vedle kabiny + **digitální zobrazení stavu hladiny**, včetně plnicí přípojky na čistou vodu Kamlock „2“ a **včetně filtru**  
**Naplavovací šachta z nerezové oceli** (52 l. vč. Přídavné rázové trysky pro snadné čištění a intenzivní nasazení práškových preparátů)  
**Kamerový systém** vč. 1 couvací kamery  
Dodatečný kamerový objektiv pro výhled na pravé přední kolo  
2 majáky umístěny na kabině (vlevo a vpravo) + 1 maják vzadu  
**Předsazené pracovní osvětlení na kabině**  
**NightLight** osvětlení postřikových kuželů, včetně čištění  
Světlomety LED pro předřazené osvětlení ramen  
Zadní světlomety LED na střední části ramen  
Bezpečnostní paket – výstražný trojúhelník, vesta, světlo, lékárnička  
Hasící přístroj vč. držáku  
**HorschConnect:**  
S HorschConnect mohou zákazníci společnosti HORSCH po dobu dvou let prohlížet data strojů v HorschConnect Telematics. Předpokladem je aktivace přes [portal.horsch.com](http://portal.horsch.com). Vizualizace probíhá na Elektrické centrální mazání výsuvných náprav + paralelogramu

Znalecký posudek pro povolené k provozu Leeb VT 5.230 s pohonem OptiGear  
6 sad trysek Lechler

Dopravní paušál (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz.Nabídkový list (EUR) *	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Stroj k vyzvednutí	Pekass
Termín dodání nejpozději do	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.
Ceníková cena (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Cena po slevě (EUR)**	
Prodloužená záruka 1 + 3 roky (max 2.000 mth)	12 měsíců
Platnost nabídky do:	Do vyprodání

\*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou doúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

\*\*\*) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s .....

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: [www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

Všeobecné obchodní podmínky Pekass:

<https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/>

## **Platební podmínky:**

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

## **Služby**

### **Pekass Assistance**

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stroje.

<https://www.pekass.eu/pekass-assistance/>

### **Pekass Servis**

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatit dopředu, nebo v pravidelných splátkách. Služba je poskytována pro techniku JCB a HORSCH LEEB. „

<https://www.pekass.eu/pekass-servis/>

Nabídku zpracoval:.....

Nabídku akceptuje/dne:.....